



## Produktbeschreibung

Hochwertige Materialien und ein trendbewusstes Design, das nicht die Welt kostet, sind genau nach Ihrem Geschmack? IBIZA 2000 ist die perfekte Einstiegslösung für Sie! Mit Echtglas-Komfort, formschönen Profilen und Griffen bzw. Griffleisten und einem einzigartigen Bauformenprogramm. Ebenso, dass auch für Ihr Bad die ideale Variante dabei ist. Das schlanke Design, die stabile Konstruktion und viele kluge Problemlöser: Drei patentierte bewegliche Seitenwände, eine Schwingtür mit versetztem Drehpunkt, die Kombination aus Falt- und Gleittür - besonders für kleine Bäder – sind dabei beispielsweise schon inklusive.

## Produktleistungen

- Kermi Duschdesign IBIZA 2000 Schwingtür mit versetztem Drehpunkt
- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination verschlussseitig mit allen IBIZA 2000 Seitenwänden.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel mit versetztem Drehpunkt, nach außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Kunststoff.
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 13 mm.
- Zuverlässiger Schnappverschluss und durchgehende Dichtprofile.
- Mit Bodenprofil (Höhe 40 mm).
- IBIZA 2000 erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

### Technische Daten

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe                   | 1750 mm                                                                           |
| Breite                 | 1000 mm                                                                           |
| Tiefe                  | 35 mm                                                                             |
| Oberfläche             | weiß                                                                              |
| Glas                   | ESG Klar                                                                          |
| Beschichtung           | CLEAN                                                                             |
| Wanneneinbaumaß        | 970-996 mm                                                                        |
| Wanneneinbaumaß (SW)   | 993-1.019 mm                                                                      |
| Wanneneinbaumaß (SW k) | 983-1.009 mm                                                                      |
| Anschlag               | links und rechts                                                                  |
| Türart                 |  |

### Einbausituation



### Technische Darstellung

