



## EIGENSCHAFTEN

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Schublade
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Mit Ablagefläche
- Schublade mit Antirutschmatte
- Schublade mit LED-Leuchte
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP21
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz

## Werkstoff

Schubladenbelastung max.	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Energieeffizienzklasse	30 kg
Lichtquelle	F
Lichtfarbe	3000 K

## LIEFERUMFANG

- Befestigungsmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Xeno<sup>2</sup> Schubladeneinsatz, T-Unterteilung, für obere Schublade
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für obere Schublade

- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel
- Geberit Magnethalter
- Geberit Steckdosenelement mit USB-Anschluss
- Geberit Group Orientierungslicht
- Geberit Steckdosenelement

## INFO

- Für die Installation des Unterschrances wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische.

<i>Art.-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>B</i> cm	<i>Breite Waschtisch</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm	<i>Schutzklasse</i> WV	<i>Leistungsaufnahme</i> W	<i>Lichtstrom</i> lm	<i>Geruchsverschlussausschnitt</i>	<i>Ablagefläche</i>	<i>VE1</i> St.
<b>500.514.00.1 *</b>	greige / lackiert matt	88	90	22	46.2	II	3.75	450	rechts	links	1

\* Auftragsbezogene Produktion