

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck $P_N$	12 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m³
Max. Eintauchtiefe	150 m
Min. Medientemperatur $T_{min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	35 °C

### Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Motornennleistung $P_2$	0,9 kW
Nenndrehzahl $n$	8400 1/min
Nennstrom $I_N$	10,4 A
Anlaufstrom $I$	20 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit $t$	30 1/h
Schutzart Motor	IP58
Motor Durchmesser $DM$	76 mm
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor $m/s$	0,08 m/s

### Kabel

Länge Anschlusskabel	1,8 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm²

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	PC
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

### Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss $DNd$	Rp 1
-----------------------------------	------

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWU 3.02-06-HS-ECP-B
Artikelnummer	6079397
EAN Nummer	4048482654003
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2016-03-01

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1000 mm
Länge <i>L</i>	521 mm
Höhenmaß mit Verpackung	174 mm
Höhe <i>H</i>	81 mm
Breitenmaß mit Verpackung	161 mm
Breite <i>B</i>	81 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	7,6 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	5,1 kg

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1