



Easytop-Kugelhahn mit SC-Contur

- Pressanschlüsse
- voller Durchgang


Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Edelstahl-Kugel, Dichtelemente (Pressanschlüsse) EPDM, beidseitig Entleerungsstopfen G1/4 mit Entleerungsventil G1/4

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2275.3

Artikel 746 704



Eigenschaften

| | | |
|----------------------------|----|----------------------|
| Betriebsdruck | BD | max. 1,6 MPa (PN 16) |
| Betriebstemperatur maximal | BT | 110 °C |
| Durchmesser Nominal | DN | 20 |
| Rohraußendurchmesser | d | 22 |
| Z-Maß 1 | Z1 | 38 mm |
| Z-Maß 2 | Z2 | 20 mm |
| Länge 1 | L1 | 62 mm |
| Länge 2 | L2 | 43 mm |
| Länge 3 | L3 | 43 mm |
| Höhe 1 | H1 | 72 mm |



**Easytop-Kugelhahn
mit SC-Contur
Modell 2275.3
Artikel 746 704**

Eigenschaften

| | | |
|---------|-----------------------|-------|
| Höhe 2 | H2 | 18 mm |
| Gewicht | 366 g | |
| Volumen | 621,6 cm ³ | |