


# Geberit Mapress C-Stahl Kreuzstück reduziert



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) |
|-----------|--------------------------------------------|

| Art.-Nr. | DN       | d, ø mm | d1, ø mm | arc ° | L cm | L1 cm | I cm | I1 cm | Z cm | Z1 cm | VE1 St. | VE2 |
|----------|----------|---------|----------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|---------|-----|
| 21133    | 100 / 25 | 108     | 28       | 90    | 31   | 20    | 15.5 | 10    | 8    | 7.7   | 1       |     |