

## PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser- Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, öligeheizte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer.

Mehrere Pufferspeicher können zu einer Batterie miteinander verbunden werden.

Ausgerüstet mit Glattrohrregister.

Gefertigt aus Qualitätsstahl St 37-2. Pulverbeschichtung außen (Farbabweichungen)

Mit Isolation:

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

Nenninhalt:	500 l
Betriebsdruck Puffer:	max. 4 bar
Betriebsdruck Register:	max. 10 bar
Betriebstemperatur Puffer:	max. 95°C
Betriebstemperatur Register:	max. 110°C
Wasseranschlüsse:	9 Anschlussgewinde 6/4" IG
Regelmuffen:	4 Anschlussgewinde 1/2" IG
Registeranschlüsse:	1" AG
Registerfläche unten:	1,8 m <sup>2</sup>
Abmessungen ohne Isol. (H x B/D):	1640 x Ø 650 mm
Kippmaß:	1670 mm
Gewicht inkl. Verpackung:	113 kg

Fabrikat: AUSTRIA EMAIL

Type: PSR 500

Art.Nr.: FH5606040

Stand 2016

\*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten