

# Datenblatt



## Easytop-Zirkulationsregulierventil thermostatisches Regulierventil

### mit SC-Contur

- für Strang- oder Stockwerks-Installation
- Pressanschlüsse
- absperbar


### Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Edelstahl-Kugel, Entleerungsstopfen, Dichtelemente EPDM

### mit DVGW-Prüfzeichen

**Modell 2281.7**

**Artikel 778 804**



## Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1 MPa (PN 10)
Betriebstemperatur maximal	BT	80 °C
Regelbereich	RB	40–65 °C
Durchmesser Nominal	DN	15
Rohraußendurchmesser	d	15
Z-Maß 1	Z1	37 mm
Z-Maß 2	Z2	58 mm
Länge 1	L1	59 mm
Länge 2	L2	80 mm
Höhe 1	H1	68 mm



**Easytop-Zirkulationsregulierventil  
thermostatisches Regulierventil  
mit SC-Contur  
Modell 2281.7  
Artikel 778 804**

## Eigenschaften

Höhe 2	H2	20 mm
Schlüsselweite 1	SW1	23 mm
Schlüsselweite 2	SW2	26 mm
Durchmesser	Ø	28 mm
Gewicht		523 g
Volumen		1554 cm <sup>3</sup>