



Der Artikel wird von Geberit nicht mehr produziert. Im Handel ist er auslaufend oder nicht mehr erhältlich.

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Standmontage, für UP-Funktionsbox
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

EIGENSCHAFTEN

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt

- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußstützen verzinkt
- Fußstützen verstellbar 0–20 cm
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplatten drehbar
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Wasseranschluss an UP-Gehäuse, unten
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- UP-Gehäuse für Geberit Waschtischarmatur, Standmontage, für UP-Funktionsbox, vormontiert

- Absperreinheiten in UP-Gehäuse integriert
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

LIEFERUMFANG

- Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 50 mm
- Dichtung Ø 44 / 32 mm
- 2 Gewindestangen M10
- Bauschutz mit Deckel, für UP-Gehäuse
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.
111.551.00.1 Produktion eingestellt	50	112	7.5	1