


Geberit Option Plus Square Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung



Beispielbild



Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung, stufenlos dimmbar
- Touch-Sensorschalter für die Beleuchtung, mit Orientierungslicht
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Mit Memoryfunktion für die Beleuchtung
- Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels
- Touch-Sensorschalter für die Spiegelheizung, mit rotem Indikationslicht
- Automatisches Ausschalten der Antibeschlagheizung nach 30 Minuten
- Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Schutzart | IP44 |
| Nennspannung | 220–240 V AC |
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Werkstoff | Aluminium |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle | F |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Lebensdauer LED-Beleuchtung max. | 72000 h |
| Messverfahren | LM-80 |
| Farbwiedergabeindex min. | 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | 3 SDCM |

Lieferumfang

- Spiegel

- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | B | B1 | H | H1 | T | Schutzklasse | Leistungsaufnahme | Leistungsaufnahme Spiegelheizung | Lichtstrom (max./oben/unten) | Lichtstrom oben | Lichtstrom unten | VE 1 |
|--------------|--------------------|--------|-------|-------|---------|--------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-------|
| 502.785.00.1 | Aluminium eloxiert | 120 cm | 90 cm | 70 cm | 38.5 cm | 3.2 cm | I | 39.3 W | 53.5 W | 5000 lm | 4000 lm | 1000 lm | 1 St. |