


Geberit AP127 AP-Spülkasten Spül-Stopp-Spülung



Verwendungszwecke

- Für tiefhängende Montage

Eigenschaften

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

Technische Daten

Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	9 l
Spülmenge Einstellbereich	6 / 9 l
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Werkstoff	ASA

Lieferumfang

- Eckventil 1/2", verchromt
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Spülbogen 90° aus ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	VE1	VE2	VE3	VE4
127.000.04.1	moosgrün				1 St.			
127.000.10.1	bahamabeige	44 cm	41 cm	13 cm	1 St.	36 St.	180 St.	
127.000.11.1	weiß-alpin	44 cm	41 cm	13 cm	1 St.	36 St.	180 St.	360 St.
127.000.CG.1	manhattan				1 St.			



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109