


# Geberit Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, Überwurfmutter aus CrNi-Stahl



Beispielbild



## Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sattedampf ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## Technische Daten

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM | 0–100 °C                              |
| Werkstoff                               | CrNiMo-Stahl 1.4401<br>(DIN EN 10088) |

| Art.-Nr. | DN | d, Ø  | R   | G       | L      | H      | VE1 | VE2   | VE3    |
|----------|----|-------|-----|---------|--------|--------|-----|-------|--------|
| 35367    | 25 | 28 mm | 1 " | 1 1/4 " | 7.8 cm | 5.5 cm |     | 2 St. | 30 St. |