

Gebrauchsanweisung für **geboliquid**

PROTECT

Artikel-Nr. 75062



4 019576 077848

1. Das in der Heizungsanlage befindliche Wasservolumen ermitteln – siehe Außenseite „Wasservolumen in Heizungsanlagen“.
2. Die Umwälzpumpe in Betrieb setzen, um **geboliquid PROTECT** im Heizungskreislauf zu vermischen.
3. **geboliquid PROTECT** gut **schütteln** und über das Heizungs-füllventil dem Heizkreislauf zuführen (1 Liter **geboliquid PROTECT** auf 100 Liter Wasser) – siehe Außenseite „Dosieranleitung“.
4. Die Einfüllpumpe sofort gründlich mit Wasser spülen, um ungewollte Vermischungen beim nächsten Einsatz der Pumpe zu vermeiden.

HINWEIS:

Eine jährliche Überprüfung des noch ausreichend vorhandenen Korrosionsschutzes ist durchzuführen. Bitte fordern Sie unser Prüfblatt an! **geboliquid PROTECT** ist nicht flüchtig und nicht brennbar. Geeignet für Aluminium-Werkstoffe. Unterdosierung kann die Schutzwirkung beeinträchtigen.

- | Heizwasseraufbereitung gemäß VDI-Richtlinie 2335
- | Korrosionsinhibitor für Stahl, Aluminium und kupferhaltige Werkstoffe
- | Verhindert Steinbildung in Heizungsanlagen
- | Verträglich mit Frostschutzmitteln
- | Einsatzbereich pH 8,0–8,5
- | nicht toxisch
- | Gleichermaßen geeignet für hartes und weiches Wasser

Generelle Hinweise zum Umgang mit **geboliquid** Produkten:

geboliquid Produkte

- | sind nicht zum Verzehr geeignet und dürfen **nicht** in die Hände von Kindern gelangen
- | sind **nicht** für Trinkwasserleitungen, Gasleitungen oder Abwasserleitungen anzuwenden
- | sind bei frostfreier Lagerung unbegrenzt haltbar

GEBO Armaturen GmbH
Am Damm 4 · D-58332 Schwelm

T.: + 49(0) 2336 / 92 85-0
F.: + 49 (0) 23 36 / 92 85-70

www.gebo.de

004454_00/04.2020