



VERWENDUNGSZWECKE

- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Für Wandbidets mit Standarmatur

EIGENSCHAFTEN

- Montagerahmen verzinkt
- Montagerahmen mit vier Befestigungslaschen
- Montagetiefe verstellbar, 12-16 cm
- Befestigungsabstand Wandbidet 18 oder 23 cm
- Bidetbefestigung höhenverstellbar

- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Armaturenbefestigungen breiten- und höhenverstellbar

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

LIEFERUMFANG

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen

- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 32 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

INFO

- Anschliebare Bidetkeramiken finden Sie im Anhang oder unter www.geberit.de/unterlagen

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE ₁ St.	VE ₂ St.
457.530.00.1	55.2	36.1	12	1	30