

# Fjord



universell



2 Deckelpuffer DP97  
2 Sitzpuffer SP15




Öffnungswinkel max. 110°





Sandwich




Gleichmäßig



Gesamtlänge: 442 mm

WC-Sitz Modell	
Material	Duroplast
DIN 19516	Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516
Wertigkeit	Luxus
Benutzerprofil	Privat / anspruchsvolles Objekt
VPE	 5  120
Farben	Art.-Nr.
weiß-alpin	505706

Scharnier					Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm*		
Code	Bild	Material	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellungssystem	I	II
E0402Y	 Schraubenlänge 70 mm	Edelstahl		BVU FastFixmutter	Excenter	463,0	415,0
<small>* gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 125 mm +/- 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 125 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers. Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 125 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab.</small>							