



VERWENDUNGZWECKE

- Zum Einbau von Setaplane Duschflächen innerhalb von Gebäuden
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 6–25 cm
- Zur Installation vor oder nach Einbringen des Estrichs

EIGENSCHAFTEN

- Schalldämmeinlagen vormontiert
- Aufnahme für Fußbefestigung vormontiert
- Aufnahme für Geruchsverschlusshalterung vormontiert
- Höhenverstellbar von oben

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Stahl pulverbeschichtet
-----------	-------------------------

LIEFERUMFANG

- 2 Schalungsplatten vorgefertigt

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Setaplane Duschfläche
- Geberit Duschwannenablauf mit vier Füßen, für Setaplane Duschfläche, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Geberit Duschwannenablauf mit vier Füßen, für Setaplane Duschfläche, Sperrwasserhöhe 50 mm

- Geberit Ablaufanschluss mit vier Füßen, für Setaplane Duschfläche, stockwerksdurchdringende Installation

ZUBEHÖR

- Geberit Set Fußverlängerungen für Installationsrahmen für Setaplane Duschfläche

INFO

- Für diese Installationsrahmen muss 1 Rohbauset mit 4 Füßen bestellt werden
- Die Montageanleitungen für die Geberit Setaplane Duschfläche und den Installationsrahmen für Setaplane Duschfläche liegen den entsprechenden Duschwannenabläufen bei

Art.-Nr.	L cm	B cm	H cm	VE1 St.	VE2 St.
154.480.00.1	100	100	3	1	10