

Datenblatt



Easytop-Kugelhahn


- G-Gewinde
- voller Durchgang

Ausstattung

G-Gewinde zylindrisch nach ISO 228 für flachdichtende Verschraubungen, Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar
mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2275.1

Artikel 746 964



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	25
Gewinde zylindrisch	G	1½
Länge 1	L1	41 mm
Länge 2	L2	51 mm
Länge 3	L3	51 mm
Höhe 1	H1	91 mm
Höhe 2	H2	22 mm
Schlüsselweite	SW	42 mm

Datenblatt



**Easytop-Kugelhahn
Modell 2275.1
Artikel 746 964**

Eigenschaften

Gewicht	644 g
Volumen	828,8 cm ³