



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 6–25 cm
- Für erhöhten Einbau bis 2 cm über Fertigfußboden
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

## EIGENSCHAFTEN

- RutschhemmkLASSE C nach EN 16165 (barfüssiges Begehen)
- Erhöhte Schallschutzanforderungen mit Geberit Installationsrahmen erfüllt
- Reinigung einfach
- Mit bis zu 300 kg belastbar
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Varicor

## LIEFERUMFANG

- Schutzfolie

## ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Installationsrahmen für Geberit Duschflächen aus Mineralwerkstoff
- Duschwannenablauf für Geberit Duschflächen aus Mineralwerkstoff

## ZUBEHÖR

- Geberit Installationsrahmen für Setaplano Duschfläche bis 100 cm, für vier Füße
- Geberit Duschwannenablauf mit vier Füßen, für Setaplano Duschfläche, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Geberit Duschwannenablauf mit vier kurzen Füßen, für Setaplano Duschfläche, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geberit Duschwannenablauf mit vier Füßen, für Setaplano Duschfläche, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geberit Ablaufanschluss mit vier Füßen, für Setaplano Duschfläche, stockwerksdurchdringende Installation

## INFO

- Die Montageanleitungen für die Geberit Setaplano Duschfläche und den Installationsrahmen für Setaplano Duschfläche liegen den entsprechenden Duschwannenabläufen bei

| <i>Art.-Nr.</i>     | <i>Farbe / Oberfläche</i> | <i>L</i><br><i>cm</i> | <i>B</i><br><i>cm</i> | <i>H</i><br><i>cm</i> | <i>VE1</i><br><i>St.</i> | <i>VE2</i><br><i>St.</i> |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>154.270.11.1</b> | weiß-alpin / matt         | 90                    | 90                    | 4.5                   | 1                        | 8                        |