

Seppelfricke SEPP Gas Sicherheits-Allgasschlauch Øi Rp1/2" (DN15) 2000mm

SEPP Gas Sicherheits-Allgasschlauch 5813 DN15 Edelstahl Länge 2000mm für Modell 5553

SEPP Gas Sicherheits-Allgasschlauch, aus Edelstahl. Für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260. Geprüft nach DIN 3383-1, DVGW-Zulassungsnummer für Gasinstallationen: DG-4605AU0478. MOP0,1/PN0,1-HTB. Dimension DN 15, Länge von 0,5 bis 3,0m. Zum Anschluss an die SEPP Gas Sicherheits-Allgassteckdose.

Produktanwendung:

Erdgas



Nummer **0004433**

Type 5813

Produkteigenschaften

Material Innenschlauch	Edelstahl	Länge	2000 Millimeter
Material Außenschlauch	Kunststoff	Max. Umgebungstemperatur	60 Grad Celsius
Mit Umflechtung	✓	Max. Arbeitsdruck	5 Bar
Material Umflechtung	rostfreier Stahl		
Anschluss Eingang	Stecker		
Anschluss Ausgang	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Größe Anschluss Ausgang	1/2 Zoll		
Mit Druckreduzierventil	✗		
Stecker nach DIN 3383-1	✓		
DVGW-Siegel für Gas	✓		