


Geberit Mapress Anschlussset für innenliegende Zirkulation



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt
- Zum Anschließen an Geberit Mapress Rohrleitungssysteme \varnothing 28 und \varnothing 35 mm
- Zum Anschließen an Geberit Mepla Rohrleitungssysteme \varnothing 40 mm
- Zum Anschließen an Geberit FlowFit Rohrleitungssysteme \varnothing 40 mm

Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- O-Ring aus EPDM
- Warmwasser- und Zirkulationsanschluss auf gleicher Ebene
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)
Werkstoff Dämmung	PE-Weichschaum
Dämmstärke	20 mm

Lieferumfang

- Endstück
- Anschlussstück
- Rohraufnahme mit Klemmring
- Dämmung
- Hinweisaufkleber

Art-Nr.	DN	d, \varnothing	d1, \varnothing	arc	L	L1	L2	Z	Z1	Z2	VE1
61275	25 / 12 / 25	28 mm	15 mm	90°	5.8 cm	5.7 cm	5.4 cm	3.5 cm	3.7 cm	3.1 cm	1 St.