


**Plan**

**1494500000 Duschvorhang PLAN**

**PRODUKT**



**ZEICHNUNG**



**PRODUKTBESCHREIBUNG**

alle Maße in Sonderanfertigung  
folgende Angaben werden benötigt:

Qualitätsvarianten:

Duschvorhang PLAN uni

100% Trevira, 80 g/m<sup>2</sup>

Farbe: weiß, ecru oder lichtgrau

oder

Duschvorhang PLAN Flame CS

schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

100% Trevira, 76 g/m<sup>2</sup>, Farbe wollweiß

Für alle Qualitäten gilt:

seitlich gesäumt, Verstärkungsband für Edelstahllösen,

Abstand der Ösen ca. 20 cm,

Edelstahl-Rollsaum auf rechts genäht, per Meter 50 g

duschdicht, fungizid, antibakteriell, antistatisch,

kalandert, bei 30 °C waschbar, Einlaufquote 1-2%,

schadstoffgeprüft nach Öko-Text-Standard 100

komplett mit Vorhangringen weiß

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

KEUCO PLAN Duschvorhang, 14945000000 (auf Anfrage).

alle Maße in Sonderanfertigung

Folgende Angaben werden benötigt:

Qualitätsvarianten:

Duschvorhang PLAN uni, 100% Trevira, 80g/m<sup>2</sup>

Farbe: weiß, ecru oder lichtgrau

oder

Duschvorhang PLAN Flames CS

schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

100% Trevira, 76 g/m<sup>2</sup>

Farbe wollweiß

Für beide Qualitäten gilt:

seitlich gesäumt, Verstärkungsband für Edelstahllösen

Abstand der Ösen ca. 20 cm

Edelstahl-Rollsaum auf rechts genäht, per Meter 50 g

duschdicht, fungizid, antibakteriell, antistatisch,

kalandert, bei 30 Grad waschbar, Einlaufquote 1-2%

schadstoffgeprüft nach Öko-Text-Standard 100

komplett mit Vorhangringen, weiß

Maße:

fertige Länge und Breite angeben

Hinweis zu den Maßen:

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um fertige Vorhangmaße.

Damit der Vorhang nicht im Wannenboden

oder auf dem Fußboden aufliegt, empfehlen wir:

Abstand vom Duschvorhang zum Boden ca. 30 mm.

Abstand zwischen Stangenmitte und Oberkante Duschvorhang ca. 40 mm.

Die Vorhangbreite sollte ca. das 1,3 bis 1,5-fache  
der Vorhangstangenlänge betragen.