

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck $P_N$	9 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m <sup>3</sup>
Max. Eintauchtiefe	150 m
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	35 °C

### Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50/60 Hz
Motornennleistung $P_2$	0,9 kW
Nenn Drehzahl $n$	8400 1/min
Nennstrom $I_N$	12 A
Anlaufstrom $I$	12 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit $t$	30 1/h
Schutzart Motor	IP58
Motor Durchmesser $DM$	76 mm
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor $m/s$	0,08 m/s

### Kabel

Länge Anschlusskabel	1,8 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm <sup>2</sup>

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	PC
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

### Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss $DNd$	Rp 1
-----------------------------------	------

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWU 3.02-04-HS-I
Artikelnummer	6064277
EAN Nummer	4048482213392
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2011-09-01

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1150 mm
Länge $L$	1085 mm
Höhenmaß mit Verpackung	200 mm
Höhe $H$	80 mm
Breitenmaß mit Verpackung	200 mm
Breite $B$	80 mm
Gewicht brutto ca. $m$	11 kg
Gewicht netto ca. $m$	10 kg