


## Notablauf SuperDrain 64 PVC, DN 70

Artikelnummer: 671646

GTIN: 4001636671646

Rabattgruppe: 10



### Beschreibung:

Notablauf SuperDrain 64 PVC, DN 70

nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

### Ausführung:

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmegedämmt
- Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Anstaeuelement höhenverstellbar 28 – 68 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

### Material:

PVC

### Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Auslass-richtung	Min. Ablauffleis-tung nach Norm	Anstau-höhe nach Norm	Ablauffleis-tung bei Anstauhöhe 5 mm	Ablauffleis-tung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablauffleis-tung bei Anstauhöhe 25 mm	Ablauffleis-tung bei Anstauhöhe 35 mm	Ablauffleis-tung bei Anstauhöhe 45 mm	Ablauffleis-tung bei Anstauhöhe 55 mm	Ablauffleis-tung bei Anstauhöhe 65 mm
DN 70	seitlich	12,00 l/s	55,00 mm	0,80 l/s	3,80 l/s	7,30 l/s	12,20 l/s	18,40 l/s	<b>18,50 l/s</b>	18,50 l/s

### Ersatzteile: