

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	1 bar
Min. Medientemperatur <i>T_{min}</i>	3 °C
Max. Medientemperatur <i>T_{max}</i>	40 °C
Min. Umgebungstemperatur <i>T_{min}</i>	3 °C
Max. Umgebungstemperatur <i>T_{max}</i>	40 °C
Schaltvolumen <i>V</i>	160 l
Schneidwerk	nein

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Nennstrom <i>I_N</i>	4,1 A
Schutzart	IP68
Phase	1
Nennzahl <i>n</i>	2900 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit <i>t</i>	30 1/h
Leistungsaufnahme P1(Q=max.) d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl <i>P1</i>	930 W
Betriebsart (ausgetaucht)	S3-20%
Isolationsklasse	F

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Lauftrad	PK-GF30
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DN_s</i>	-
Druckseitiger Rohranschluss <i>DN_d</i>	G 1½

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift WS 50D BASIC/MINI3 V04/M06- 523
Artikelnummer	2552865
EAN Nummer	4062679025605
Farbe	grau/schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2020-06-01

Verpackung

Verpackungsart	Europalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge <i>L</i>	1000 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1202 mm
Höhe <i>H</i>	1042 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite <i>B</i>	650 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	120 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	98 kg