


## VSH PowerPress Gas T-Stück reduziert i/i/i 2"x1/2"x2"

VSH PowerPress Gas® C9415G ist ein reduziertes T-Stück für dickwandige Stahlrohre. Durch den Einsatz des VSH PowerPress Gas® Systems werden die Installationszeiten deutlich reduziert und eine saubere Arbeitsumgebung gewährleistet. Das Sortiment umfasst DW-Pressfittings und Ventile in den Größen 1/2" bis einschließlich 2".

- Korrosionsbeständigkeit durch ZnNi-Beschichtung.
- Eindeutige Identifizierung von Materialien und Abmessungen.
- Mit Visu-Control-Ring® und leak-before-pressed-Funktion (unverpresst undicht).

### Produktanwendung:

Erdgas, Druckluft, Wasserstoff (H<sub>2</sub>)



Nummer 123459173

Type C9415G

## Produkteigenschaften

|                                        |                |                                      |                     |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1            | Stahl          | Winkel                               | 90 Grad             |
| Werkstoffgüte Anschluss 1              | St 35 (1.0308) | Rohraußendurchmesser Anschluss 1     | 60,3 Millimeter     |
| Oberflächenschutz Anschluss 1          | Zink/Nickel    | Wanddicke Anschluss 1                | 3,4 Millimeter      |
| Werkstoff des Anschlusses 2            | Stahl          | Rohraußendurchmesser Anschluss 2     | 21,3 Millimeter     |
| Werkstoffgüte Anschluss 2              | St 35 (1.0308) | Wanddicke Anschluss 2                | 2,7 Millimeter      |
| Oberflächenschutz Anschluss 2          | Zink/Nickel    | Rohraußendurchmesser Anschluss 3     | 60,3 Millimeter     |
| Werkstoff des Anschlusses 3            | Stahl          | Wanddicke Anschluss 3                | 3,4 Millimeter      |
| Werkstoffgüte Anschluss 3              | St 35 (1.0308) | Länge Anschluss 1                    | 96 Millimeter       |
| Oberflächenschutz Anschluss 3          | Zink/Nickel    | Arbeitslänge Anschluss 1             | 43 Millimeter       |
| Ausführung                             | T-Stück        | Länge Anschluss 2                    | 73 Millimeter       |
| Winkel verstellbar                     | ×              | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -20 Grad Celsius    |
| Fließende Ausführung (mit Innenradius) | ×              | Arbeitslänge Anschluss 2             | 45 Millimeter       |
| Reduzierend                            | ✓              | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 70 Grad Celsius     |
| Mehrteilig                             | ×              | Länge Anschluss 3                    | 96 Millimeter       |
| Systemgebunden                         | ✓              | Arbeitslänge Anschluss 3             | 43 Millimeter       |
| Nenndurchmesser Anschluss 1            | DN 50          | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -20/70 Grad Celsius |
| Anschluss 1                            | Pressmuffe     |                                      |                     |
| Konturcode Verbindung 1                | DW             |                                      |                     |
| Nenndurchmesser Anschluss 2            | DN 15          |                                      |                     |
| Anschluss 2                            | Pressmuffe     |                                      |                     |
| Konturcode Verbindung 2                | DW             |                                      |                     |
| Nenndurchmesser Anschluss 3            | DN 50          |                                      |                     |
| Konturcode                             | DW             |                                      |                     |
| Anschluss 3                            | Pressmuffe     |                                      |                     |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Konturcode Verbindung 3    | DW                                              |
| Material Dichtung          | Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk (HNBR) |
| Hauptfarbe Fitting         | grau                                            |
| Zugfest                    | ✓                                               |
| Gaszulassung QA            | ✓                                               |
| Mit Dichtungsmaterial      | ✗                                               |
| KIWA-Prüfsiegel            | ✗                                               |
| Mit Entleerungsventil      | ✗                                               |
| Mit Entlüfter              | ✗                                               |
| Mit thermischer Isolierung | ✗                                               |
| Mit Stoßnocken             | ✓                                               |
| VdS-geprüft                | ✗                                               |
| Verschlossen               | ✓                                               |
| Mit Verbindungsanzeige     | ✓                                               |
| FM-Prüfung                 | ✗                                               |
| LPCB-Prüfung               | ✗                                               |
| ULC-Qualitätskennzeichen   | ✗                                               |
| UL-Prüfung                 | ✗                                               |
| VdS-geprüft                | ✗                                               |
| DVGW-Siegel für Gas        | ✓                                               |
| DVGW-Siegel für Wasser     | ✗                                               |
| KIWA-Prüfsiegel            | ✗                                               |
| Gastec QA Prüfung          | ✓                                               |
| KOMO-Prüfsiegel            | ✗                                               |
| Gastec QA - AR 214 (H2)    | ✓                                               |