


## Geberit Option Plus Square Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung



Beispielbild



### Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung, stufenlos dimmbar
- Touch-Sensorschalter für die Beleuchtung, mit Orientierungslicht
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Mit Memoryfunktion für die Beleuchtung
- Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels
- Touch-Sensorschalter für die Spiegelheizung, mit rotem Indikationslicht
- Automatisches Ausschalten der Antibeslagheizung nach 30 Minuten
- Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

### Technische Daten

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Schutzart                            | IP44         |
| Nennspannung                         | 220–240 V AC |
| Betriebsspannung                     | 24 V DC      |
| Netzfrequenz                         | 50 / 60 Hz   |
| Werkstoff                            | Aluminium    |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle   | F            |
| Lichtfarbe                           | 3000 K       |
| Lebensdauer LED-Beleuchtung max.     | 72000 h      |
| Messverfahren                        | LM-80        |
| Farbwiedergabeindex min.             | 80           |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | 3 SDCM       |

### Lieferumfang

- Spiegel

- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche                | B      | B1    | H     | H1      | T      | Schutzklasse | Leistungsaufnahme | Leistungsaufnahme Spiegelheizung | Lichtstrom (max./oben/unten) | Lichtstrom oben | Lichtstrom unten | VE 1  |
|--------------|-----------------------------------|--------|-------|-------|---------|--------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-------|
| 502.784.14.1 | schwarz matt / Aluminium eloxiert | 105 cm | 75 cm | 70 cm | 38.5 cm | 3.2 cm | I            | 45 W              | 53.5 W                           | 5700 lm                      | 4600 lm         | 1100 lm          | 1 St. |