



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für Kinder
- Für Kinderbetreuungseinrichtungen
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Einbau in Bambini Spiel- und Waschlanschaften
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser
- Für Kombination mit Durchlauferhitzer siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

## EIGENSCHAFTEN

- Kinderfreundliches Design
- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Stromversorgung durch Batterie
- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen ausreichend
- Warnung bei schwacher Batterie
- Auf Netzbetrieb umrüstbar
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar

- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Aktivierungsdistanz einstellbar
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Gehäuse verchromt
- Hut aus Polycarbonat
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

## TECHNISCHE DATEN

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Schutzart	IP44
Betriebsspannung	6 V DC
Betriebsdruck	50–1000 kPa
Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	300 kPa
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C

Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5.7 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Berechnungsdurchfluss	0.07 l/s
Aktivierungsdistanz	5–33 cm
Einstellbereich Aktivierungsdistanz	16–18 cm
Werkseinstellung Intervallspülung	1–168 h
Werkseinstellung Intervallspülung	168 h
Einstellbereich Intervallspülzeit	3–180 s
Werkseinstellung Intervallspülzeit	3 s
Werkstoff	Messing

## LIEFERUMFANG

- Batteriefach
- 4 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Korbfilter
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Bambini Minithermostat für Waschtischarmatur
- Geberit Bambini Strahlregler für Waschtischarmatur

**INFO**

- Um Verbrühungen zu vermeiden, wird der Einsatz des Geberit Bambini Minithermostats für Waschtischarmaturen empfohlen.

- Wird die Geberit Bambini Waschtischarmatur im oberen Becken einer Bambini Spiel- und Waschlanschaft in Verbindung mit

einem Standrohr verwendet, ist der Bambini Strahlregler für Waschtischarmatur (Art.-Nr. 571410000) zusätzlich zu bestellen.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	B cm	H cm	T cm	VE1 St
<b>116.208.21.5</b> Neu	Korpus: chrom / glänzend Hut: staubgrau	mit Mischer	8	12.6	12.4	1

Neuer Artikel verfügbar ab 01.04.2026