

## Geberit Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Sattedampf  $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert  $> 6,0$
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert  $> 6,0$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

| Art.-Nr. | DN      | d, Ø    | Rp | d1, Ø   | arc | L     | L1     | I     | I2    | Z    | Z1     | Z2   | VE1   | VE2   | VE3 |
|----------|---------|---------|----|---------|-----|-------|--------|-------|-------|------|--------|------|-------|-------|-----|
| 31334    | 80 / 50 | 88.9 mm | 2" | 88.9 mm | 90° | 26 cm | 9.7 cm | 13 cm | 13 cm | 7 cm | 7.4 cm | 7 cm | 1 St. | 5 St. |     |