

Datenblatt

Hydraulische Daten

Max. Betriebsdruck p	16 bar
Druckseitiger Rohranschluss DNd	G 1½
Saugseitiger Rohranschluss DNs	R 1½
Stufenzahl	-
Anzahl der Reservepumpen	0
Anzahl der Betriebspumpen	1
Durchflussmenge Q	8 m³/h
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	50 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	5 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten (pro Motor)

Netzanschluss	3-400 V, 50/60 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP44
Motornennleistung P_2	1,1 kW
Nennstrom I_N	4,2 A

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Material Dichtung	EPDM

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	SiBoost Smart 1MWISE803
Artikelnummer	2550741
EAN Nummer	4048482895505
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2019-07-01

Verpackung

Verpackungsart	Europalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge L	820 mm
Höhenmaß mit Verpackung	910 mm
Höhe H	705 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite B	325 mm
Gewicht brutto ca. m	74 kg
Gewicht netto ca. m	50 kg