


## Bodenablauf 30 ERP 12, DN 50, d: 115 mm

Artikelnummer: 405326

GTIN: 4001636405326

Rabattgruppe: 3



### Beschreibung:

Bodenablauf 30 ERP 12, DN 50, d: 115 mm  
 nach DIN EN 1253  
 mit Klemmflansch für PVC- und Kautschuk-Bodenbeläge von 1 – 4 mm  
 Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

#### Ausführung:

- höhenverstellbarer Aufsatz ERP 12
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzdeckel
- Rückstaudichtung CeraDrain S 10

#### Material:

Polypropylen, hochschlagfest  
 Rahmen ABS, Rost Edelstahl 1.4301, d: 115 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art. Nr. 515025) verwendet werden.

### Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

### Ersatzteile:

495075 DALLMER Rückstaudichtung CeraDrain S 10

160966 DALLMER Geruchverschluss ORIO Bj.

501264 DALLMER Rost VER, d: 115 mm