


## Geberit FlowFit Übergangsbogen 90° mit Überwurfmutter



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser  $\leq d_i$  geeignet, siehe Tabelle
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

### Technische Daten

Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)

| Art.-Nr.     | DN | d, ø  | G     | arc  | d <sub>i</sub> , ø | L      | L1     | Z      | Z1     | SW    | VE2    | VE3    |
|--------------|----|-------|-------|------|--------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 620.688.00.1 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 90 ° | 11 mm              | 5.6 cm | 4.2 cm | 3.5 cm | 3.5 cm | 24 mm | 10 St. | 50 St. |