



Geberit Mapress C-Stahl Flansch PN 6, mit Pressmuffe



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	D	k	m	L	l	Z	n	PN	VE1
23751	100	108 mm	103.9 mm	21 cm	170 mm	18 mm	12.6 cm	1.6 cm	5.1 cm	4 St.	6 bar	1 St.

Zubehör

- Geberit Set Schraube für Flanschverbindung, aus Stahl verzinkt
- Geberit Flanschdichtung Faserverbundwerkstoff PN 6