


## Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm (ab Baujahr 2008)
- Zur direkten Geruchsabsaugung aus WC-Keramiken
- Zum Einschieben von Geberit DuoFresh Stick ohne Chlor oder oxidierende Bestandteile
- Für Sigma01 Betätigungsplatten
- Für Sigma10 Betätigungsplatten
- Für Sigma20 Betätigungsplatten
- Für Sigma21 Betätigungsplatten
- Für Sigma30 Betätigungsplatten
- Für Sigma50 Betätigungsplatten
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente für Wand-WC, Ecklösung

### Eigenschaften

- Betätigung von vorne

### Lieferumfang

- Befestigungsrahmen mit Schwenkmechanismus
- Schutzplatte
- Absaugereinheit mit Radiallüfter
- Keramikwabefilter

### Zusätzlich zu bestellen

- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1,8 m, für Elektroanschlussdose

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE1
115.051.BZ.2	anthrazit RAL 7016	1 St.

### Zubehör

- Geberit Kombinationsanschlussdose
- Rohbauset mit UP-Dose, für Geberit DuoFresh Modul
- Geberit DuoFresh Stick
- Schublade mit Keramikwabefilter, für Geberit DuoFresh Modul



• Schalter zum Ein- und Ausschalten der Geruchsabsaugung muss bauseitig vorgesehen werden

- Strom am WC, nicht sichtbar hinter der WC-Keramik, über die Power & Connect Box
- Die Geruchsabsaugung über Umluft oder Abluft ist bei nahezu allen gängigen Wand-WC-Keramiken möglich. Eine Übersicht der WC-Keramiken, bei denen keine Geruchsabsaugung möglich ist sowie eine Auflistung der positiv geprüften Keramik-Keramiken, finden Sie im Anhang oder unter [www.geberit.de](http://www.geberit.de)

- Geruchsabsaugung Umluft mit Filtration im UP-Spülkasten integriert
- Absaugereinheit werkzeuglos montierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Geruchsneutralisation mit Keramikwabefilter
- Keramikwabefilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Geberit DuoFresh Stick werkzeuglos einschiebbar

### Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme	7 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0.5 W

- Auffangbecher für Geberit DuoFresh Stick
- Feuchtigkeitsschutz für Leerrohr
- Schublade mit Filter und Halter für Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh Sticks