


## Geberit Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde und Einschubende



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- LABS-frei
- Überwurfmutter aus Messing
- Flachdichtung aus EPDM

### Technische Daten

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM | 0–100 °C                              |
| Werkstoff                               | CrNiMo-Stahl 1.4401<br>(DIN EN 10088) |

| Art.-Nr. | DN | d, ø  | Rp    | G     | L      | H      | VE1   | VE2 |
|----------|----|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-----|
| 35382    | 15 | 18 mm | 1/2 " | 3/4 " | 8.1 cm | 5.9 cm | 1 St. |     |