


Geberit Mapress Schrägsitz-Absperrventil



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Ö1 0–3)
- Für Druckluft bis 6 bar / 600 kPa Betriebsdruck

Eigenschaften

- Oberteil vollständig durchströmt
- Ventilkörper aus Rotguss
- Oberteil aus bleifreiem Rotguss

- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Ventilsitz aus Edelstahl
- Anschluss für Entleerventil 1/4", verschlossen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Betriebstemperatur	0–95 °C
Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	DNV	d, ø	D	L	L1	L2	Z	Z1	PN	VE1
94888	50	50	54 mm	9 cm	21.4 cm	5.5 cm	19.3 cm	4.4 cm	10 cm	16 bar	1 St.

Zubehör

- Geberit Satz Markierscheiben, rot