



## Produktbeschreibung

Sie sind ein Fan von klaren Linien? Räumliche Großzügigkeit gepaart mit innovativen Designlösungen sind Ihnen wichtig? Dann ist die WALK-IN XB genau das Richtige für Sie! Durch ihr schlankes, konsequent reduziertes Profildesign fügt sie sich perfekt in jedes Bad ein. Sie ist serienmäßig in einer Höhe von 2 m erhältlich. Alle gängigen Duschwannen und Kermi Duschplätze können mit dieser kombiniert werden. Die zweigeteilte Konzeption der WALK-IN XB ist nicht nur äußerst transportfreundlich. Nein es ermöglicht es auch, das Festfeld serienmäßig als Ganzkörperspiegel zu bestellen. Praktikabel und raumverschönernd zugleich!

## Produktleistungen

- Kermi Duschdesign WALK-IN XB Wall
- Teilgerahmte WALK-IN-Glasanlage mit Wandbefestigung.
- Mit 90° Stabilisierung (rechteckig) ZDSS S90 XB. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 25 mm.
- Verglasung mit 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Stabilisierung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm.
- WALK-IN XB erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

## Technische Daten

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Höhe                   | 2000 mm               |
| Breite                 | 1300 mm               |
| Tiefe                  | 18 mm                 |
| Oberfläche             | Schwarz Soft RAL 9005 |
| Glas                   | ESG Klar              |
| Beschichtung           | ohne                  |
| Wanneneinbaumaß        | mm                    |
| Wanneneinbaumaß (SW)   | 1.285-1.305 mm        |
| Wanneneinbaumaß (SW k) | 1.290-1.310 mm        |
| Gesamtbreite           | 1.280-1.300 mm        |
| Anschlag               | links und rechts      |

## Einbausituation



## Technische Darstellung

