



## Spülstation

blau

### mit Viega Hygiene-Funktion

- für Trinkwasser kalt oder warm (PWC oder PWH), 1-Streckengerät, Strecke frei konfigurierbar, Einsatz in Ring- und Reihenleitung, AP- und UP-Montage, Einbau in Nass-, Trockenbau und Vorwandsystem
- Zulauf: G $\frac{3}{4}$  Innengewinde, Abwasser: DN40
- automatisches Spülsystem zur Unterstützung des bestimmungsgemäßen Betriebs bei vorhersehbarer Nutzungsunterbrechung, werkseitig vormontiert und anschlussfertig

### Ausstattung

Steuerung, Geruchverschluss herausnehmbar, Magnetventil DC 12 V/0,5 A, freier Auslauf nach DIN EN 1717, Rückstausensor, Netzteil, Kugelhahn

### Ausstattung Steuerung

Spülauslösung intervall-, zeit-, temperatur- und nutzungsorientiert möglich, Spülstopp volumen- oder temperaturabhängig, Start- und Stoppfunktion frei wählbar und mit voreingestellter Werkseinstellung, LED-Statusanzeige, Display mit Tasten zur Vor-Ort-Bedienung, erweiterte Einstellmöglichkeiten über webbasierte Software mittels LAN- oder WLAN-Verbindungen, Steckkontakte verpolungssicher und wasserdicht

**geprüfter Schallschutz nach DIN 4109**

**Modell 2241.10**

**Artikel 762 216**

## Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,0 MPa
Betriebstemperatur maximal	BT	75 °C
Mindestfließdruck	1000 hPa	
Netzspannung	100–240 V AC/50–60 Hz	
Breite	B	340
Höhe	H	525
Tiefe	T	80
Gewicht	6265 g	
Volumen	59534,71 cm <sup>3</sup>	