

Datenblatt

Hydraulische Daten

Max. Betriebsdruck p	16 bar
Druckseitiger Rohranschluss DNd	R 2½
Saugseitiger Rohranschluss DNs	R 2½
Stufenzahl	-
Anzahl der Reservepumpen	1
Anzahl der Betriebspumpen	3
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	50 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	5 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten (pro Motor)

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	400/50:±10%, 380/60:±10%, 460/60:±10%
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55
Motornennleistung P_2	0,55 kW
Nennstrom I_N	1,3 A
Motorwirkungsgrad η_M 50%	80 %
Motorwirkungsgrad η_M 75%	80 %
Motorwirkungsgrad η_M 100%	80 %

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
LaufRad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	Q1BE3GG
Material Dichtung	EPDM

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	SiBoost Smart 4 HELIX VE403
Artikelnummer	2537346
EAN Nummer	4048482330303
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2013-03-01

Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1750 mm
Länge <i>L</i>	1450 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1060 mm
Höhe <i>H</i>	855 mm
Breitenmaß mit Verpackung	1000 mm
Breite <i>B</i>	722 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	221 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	196 kg