

SANIT LF Passivierer



SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de



Aus dem Sortiment:



Beschreibung

- LF Passivierer wirkt korrosionshemmend
- erhöht die Lebensdauer der Werkstoffe
- abschließende Behandlung nach der Entkalkung
- versiegelt die Oberfläche

Anwendungsgebiete

Geeignet für die Reinigung folgender Metalloberflächen:

- Edelstahl
- Zink und verzinkter Stahl
- Aluminium
- säurefeste Emailierung
- Stahl
- Kupfer, Kupferlegierungen (Buntmetalle, Messing)
- verzinnete Werkstoffe
- Gußeisen

Anwendung

Der **SANIT LF Passivierer** wird vor der Anwendung im Verhältnis 1:20 mit Wasser gemischt. Das **LF Passivierer**-Gemisch wird in das zuvor entkalkte Gerät gefüllt. Das Gemisch muss für ca. 30-60 Minuten einwirken. Nach Beendigung der Passivierung wird mit viel Wasser gründlich gespült, bevor die Anlage wieder regulär in Betrieb genommen wird.

Mindesthaltbarkeit

- keine Angabe

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 1	20 kg Kanister	3024



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.