



EIGENSCHAFTEN

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schublade mit Antirutschmatte
- Schublade mit LED-Leuchte
- LED-Beleuchtung mit Näherungssensor
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC

Netzfrequenz

Werkstoff

Schubladenbelastung max.

Energieeffizienzklasse

Lichtquelle

Lichtfarbe

50 Hz

Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

30 kg

F

6400 K

LIEFERUMFANG

- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für untere Schublade
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel

- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet
- Geberit Steckdosenelement mit USB-Anschluss
- Geberit Group Orientierungslicht
- Geberit Steckdosenelement

INFO

- Für die Installation des Unterschrances wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische.
- Für den Waschtischunterschrank in Varicor weiß Nr. 016 / lackiert matt gibt es keinen Hoch- und Seitenschrank in Varicor weiß Nr. 016 / lackiert matt

<i>Art.-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>B cm</i>	<i>B1 cm</i>	<i>Breite Waschtisch cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Schutzklasse</i>	<i>Leistungsaufnahme W</i>	<i>Lichtstrom lm</i>	<i>VE1 St.</i>
500.347.00.1 *	weiß / lackiert matt	139.5	135.4	140	35	47.3	II	13.5	1080	1

* Auftragsbezogene Produktion