



## EIGENSCHAFTEN

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Mit Ablagefläche
- Schublade mit Antirutschmatte
- Schublade mit LED-Leuchte
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP21
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz

## Werkstoff

Schubladenbelastung max.	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Energieeffizienzklasse	30 kg
Lichtquelle	F
Lichtfarbe	3000 K

## LIEFERUMFANG

- Befestigungsmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Xeno<sup>2</sup> Schubladeneinsatz, T-Unterteilung, für obere Schublade
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für obere Schublade

- Geberit Xeno<sup>2</sup> Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für untere Schublade
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel
- Geberit Magnethalter
- Geberit Steckdoselement mit USB-Anschluss
- Geberit Group Orientierungslicht
- Geberit Steckdoselement

## INFO

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	Breite Waschtisch cm	H cm	T cm	Schutzklasse WV	Leistungsaufnahme W	Lichtstrom lm	Geruchverschlussausschnitt	Ablagefläche	VE1 St.
<b>500.515.43.1</b>	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	88	90	53	46.2	II	3.75	450	links	rechts	1