

Datenblatt



Easytop-Kugelhahn mit SC-Contur

- Pressanschlüsse
- voller Durchgang


Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Edelstahl-Kugel, Dichtelemente (Pressanschlüsse) EPDM, beidseitig Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$ mit Entleerungsventil G $\frac{1}{4}$

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2275.3

Artikel 746 698



Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	15
Rohraußendurchmesser	d	18
Z-Maß 1	Z1	34 mm
Z-Maß 2	Z2	20 mm
Länge 1	L1	56 mm
Länge 2	L2	42 mm
Länge 3	L3	43 mm
Höhe 1	H1	69 mm

Datenblatt



**Easytop-Kugelhahn
mit SC-Contur
Modell 2275.3
Artikel 746 698**

Eigenschaften

Höhe 2	H2	15 mm
Gewicht	288 g	
Volumen	497,28 cm ³	