


Geberit FlowFit Übergangsbogen 90° mit Außengewinde



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparenter Schutzkappe

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Bleifreier Rotguss

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3
620.506.00.1	50	63	2	90	11.7	5.8	5.4	1	5	