


Geberit PushFit Winkel 90° mit Steckende



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | PVDF

Art.-Nr.	DN	d, ø	arc	L	H	Z	VE2	VE3
650.273.00.1	12	16 mm	90°	5.1 cm	3.5 cm	2.5 cm	5 St.	20 St.
651.273.00.1	15	20 mm	90°	5.5 cm	3.7 cm	2.9 cm	5 St.	20 St.



- Steckende nicht verpressbar mit Geberit FlowFit