



Geberit Duofix Bambini Element für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm

GEBERIT



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwand
- Für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WCs
- Für Betätigungsplatte für Bambini WC
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

EIGENSCHAFTEN

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußstützen verzinkt
- Fußstützen verstellbar 0–20 cm
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Betätigungs Höhe 88 cm in Abhängigkeit der Keramik reduzierbar (83/78 cm)
- Spülbogen gesteckt, ablängbar

- Traverse für Spülbogen höhenverstellbar
- Traverse für Anschlussbogen höhenverstellbar
- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkasten kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	10–1000 kPa
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 / 3 l
Große Spülmenge	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	2–4 l
Einstellbereich	
Durchfluss bei 3 bar	0.16 l/s
Mindestfließdruck für	10 kPa
Berechnungsdurchfluss	
Berechnungsdurchfluss	0.09 l/s

LIEFERUMFANG

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- Rohrschelle
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Anschlussset für Stand-WC mit Anschlussstutzen für Anschlussbereich ø 85–102 mm
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Bambini Anschlussstutzen für Kinder-WC, wandbündige Montage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Fußbodenaufbauten 20–40 cm
- Geberit Duofix V-Schiene für Beplankungsauflage 45° / 90°

INFO

- Für den Anschluss von nicht wandbündigen Kinder- oder Kleinkinder Stand-WCs ist ein weißes Anschlussset zu bestellen (Art.-Nr. 554000000) Wird die Betätigungs Höhe und/oder die

Traverse für den Spülbogen verstellt, ist der Spülbogen abzulängen

<i>Art.-Nr.</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>VE1 St.</i>
111.922.00.5	50	97	12	1