



Produktbeschreibung

WALK-IN XC bedeutet Duschfreiheit pur. 10 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas gehalten von einem eleganten schlanken Wandprofil. In einer Breite bis 1450 mm bei einer Höhe bis 2000 mm und einer Breite bis 1250 mm bei einer Höhe bis 2200 mm steht sie da, ohne weitere Stabilisierung - perfekt reduziert.

Produktleistungen

- Kermi Duschdesign WALK-IN XC Wall
- Teilgerahmte WALK-IN Glasanlage mit Wandbefestigung, ohne Stabilisierung.
- Optional mit WALK-IN XC-Stabilisierung (innen).
- Verglasung mit 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profil aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 10 mm.
- WALK-IN XC erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Technische Daten

Höhe	2000 mm
Breite	1200 mm
Tiefe	20 mm
Oberfläche	Silber Hochglanz
Glas	ESG Klar
Beschichtung	CLEAN
Wanneneinbaumaß	mm
Wanneneinbaumaß (SW)	1.190-1.200 mm
Gesamtbreite	1.180-1.190 mm
Anschlag	links und rechts

Einbausituation



Technische Darstellung

