



EIGENSCHAFTEN

- Passend zu allen Badezimmerserien
- FSC™ C134279 zertifiziert
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter für obere Leuchte
- Touch-Sensorschalter für untere Leuchte
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Steckdose
- Außenseiten verspiegelt
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Glaseinlegeböden versetzbare

- Griffmulde zum Öffnen
- Feuchtigkeitsbeständig

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Energieeffizienzklasse	F
Lichtquelle	

Lebensdauer LED-Beleuchtung

60000 h

Lichtfarbe

4200 K

Farbwiedergabeindex min.

80

LIEFERUMFANG

- Spiegelschrank
- 2 Glaseinlegeböden
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Steckdose	Lichtstrom lm	Lichtstrom indirekt lm	VE1 St.
500.205.00.1	Korpus, Tür innen, Tür aussen: verspiegelt	75	37.3	69.6	70	15	I	12.35	CEE 7/3 (Schuko)	1190	455	1