


Ablaufgehäuse 61 HT, DN 100

Artikelnummer: 611062

GTIN: 4001636611062

Rabattgruppe: 3



Beschreibung:

Ablaufgehäuse 61 HT, DN 100

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen senkrecht, für den Anschluss an Kunststoffrohre

Ausführung:

– Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm

– Bauschutzdeckel

Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Größen bis DN 70 können mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 1 (Art. Nr. 515018) verwendet werden, DN 100 mit Element 5 (Art. Nr. 515056)

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Produktnorm | Min. Ablaufleistung nach Norm | Anstauhöhe nach Norm |
|-----------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| DN 100 | DIN EN 1253 | 1,40 l/s | 20,00 mm |

Ersatzteile:

590077 DALLMER Geruchsverschlussglocke zu 61

590091 DALLMER Ausgleichsring, schwarz zu 54,