


Geberit Systemrohr ML, Therm, rund vorgedämmt, Rollenware



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

Eigenschaften

- Von Hand biegsam
- Medienrohr diffusionsdicht
- Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie rot
- Dämmung HFCKW-frei und HFKW-frei

- Brandverhalten Klasse E nach EN 13501-1

Technische Daten

Werkstoff	PE-RT II / AI / PE-RT II
Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.026 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.41 W/(m·K)
Werkstoff Dämmung	PE-Weichschaum
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.04 W/(m·K)
Wasserdampfdiffusionswiderstand Außenhaut Dämmung	7000 µ

Art.-Nr.	DN	d, ø	Dämmung	di, ø	D	s	s1	L	VE1	VE2
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit										
619.172.00.1	20	25 mm	10 mm	20 mm	4.5 cm	2.5 mm	10 mm	25 m	25 m	100 m
Dieser Artikel passt zum System: Geberit PushFit										
619.172.00.1	20	25 mm	10 mm	20 mm	4.5 cm	2.5 mm	10 mm	25 m	25 m	100 m



- Für Heizungsleitungen nach Vorgabe GEG Anlage 8