


0015842200001 JS FREISTROMV. BLUE-TEC, PRESS AG

Produktabbildung



Masszeichnung



Produktbeschreibung

Freistromventil
 Anschluss: AG, ohne Entleerung
 Ausführung: MULTI
 mit Pressverschraubung
 nichtsteigende Spindel
 DN 20
 Press- 22mm
 Anschluss 22mm
 DIN-DVGW
 Verschraubung DVGW-gepr.
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32
 Serie Blue-tec

Ausschreibungstext

0015842200001
 Schlösser Freistromventil
 Anschluss: AG, ohne Entleerung
 Ausführung: MULTI
 mit Pressverschraubung
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse MS-beschichtet
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 20
 Press- 22mm
 Anschlussart Viega Pressanschluss
 Anschluss 22mm
 Mindestvolumenstrom 1,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 30 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Verschraubung DVGW-gepr.
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 Serie Blue-tec
 DIN-DVGW-Modell


VPE: 10

GTIN: 4044997171974

SCIP: 868bc39e-1724-4f23-83bc-748666aec9cf



Explosionszeichnung



Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018182000001	JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA15992000001
02	JS HANDRAD LOSE	0018590760201	JS OBERTEIL M.ENTL. F.FREISTROMV.	0018132000001
03	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND	0018602000001	JS HANDRAD LOSE	0018590760201

DA15992000001

Durchflussdiagramm

