


## Geberit Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Innengewinde, Überwurfmutter aus CrNi-Stahl



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Sattedampf  $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert  $> 6,0$
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert  $> 6,0$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM | 0–100 °C                              |
| Werkstoff                               | CrNiMo-Stahl 1.4401<br>(DIN EN 10088) |

| Art.-Nr. | DN | d, $\varnothing$ | Rp  | G       | L      | Z      | VE1   | VE2   |
|----------|----|------------------|-----|---------|--------|--------|-------|-------|
| 35353    | 25 | 28 mm            | 1 " | 1 1/4 " | 7.1 cm | 3.1 cm | 1 St. | 5 St. |